

Domilift HLO-3000 Huislift open cabine

- Model: SMALL
- Binnenmaat: 79 x 59 cm
- Maximale hoogte: 300 cm
- Maximale belasting: 250 kg.
- Snelheid: 6 cm / sec.
- Hydraulische aandrijving
- Nood-omslag
- Knelbeveiliging



Veilig en betrouwbaar naar boven!

Productomschrijving

Schachtloze huislift, zonder put, gekenmerkt door een meebewegende vloerplaat die de sparing in het plafond afdicht.

Type aanduiding:

Domilift HLO-3000

Model:

SMALL

Algemeen

Toepassing:

Verplaatsen van personen over 1 verdieping

Cabine:

(Half) open, geschikt voor zittend gebruik

Maximale belasting:

250 kg

Liftsnelheid:

6 cm per seconde

Aandrijving:

Hydraulisch

Stroomvoorziening:

230 V

Maximale hefhoogte:

300 cm (optie 350 cm) inclusief dikte tussenvloer

Maximale dikte tussenvloer:

30 cm

Minimaal benodigde plafondhoogte:

218 cm

Positie hydraulische pomp:

direct naast de lift op b.g.g. (d.m.v. vloerstatief)
(afmeting pomp lxbxh = ca. 28x23x48 cm)

Liftdeur:

Naar keuze links- rechtsdraaiend

Elektrisch openen liftdeur:

Optioneel (tegen meerprijs)

Bedieningspaneel in lift:

Naar keuze links- rechts

Externe bediening:

Standaard voorzien van afstandsbediening (2 handzenders)

Afmetingen model SMALL

Binnenmaat cabine:

Lengte x breedte 79 x 59 cm*

Buitenmaat cabine:

Lengte x breedte 103 x 67 cm

*Bij toepassing van een elektrisch bedienbare deur wordt de lengte met 3 cm beperkt.

Benodigde ruimte

Totale lengte met geopende deur:

165,5 cm (gemeten vanaf de wand, bij montage direct tegen de wand)

Minimaal vereiste vloerruimte:

Lengte x breedte 108 x 75 cm

Sparingsmaten tussenvloer

Ruwe sparingsmaat:

Lengte x breedte 115 x 89 cm

Netto sparingsmaat:

Lengte x breedte 108 x 75 cm (sparing voorzien van balken)