

## Domilift® PL-20 technische specificaties

Hefvermogen:	225 kg standaard, 300 kg optioneel
Liftsnelheid:	0,11 - 0,15 m/s
Geluid:	< 63 dB (A)
Acceleratie:	Maximale acceleratie blijft onder 2,5 m / s <sup>2</sup> (belast), soft start/stop
Aandrijving:	Elektrisch d.m.v. tandwielaandrijving onderste geleiderail
Stroomvoorziening:	230V t.b.v. opladen accu's (24V) positie zie tekening
Stijgingshoek:	0 - 47 °
Stopplaatsen:	2 standaard, uitbreiden optioneel (autmatisch geladen op stopplaats)
Parkeerstanden:	Idem stopplaats, uitbreiden optioneel (plateau elektrisch opklapbaar)
Toegangen:	Voorzijde en achterzijde, optioneel zijwaarts
Kleur:	Standaard zilvergrijs RAL 9006, optioneel in RAL kleur naar keuze, optioneel RVS in beperkte selectie plateau afmetingen.
Materialen:	Lichtgewicht aluminium met poedercoating, constructieve delen gegalvaniseerd staal, kunststof behuizing.
Liftvloer:	Anti-slip
Geleiderails:	Schoon en glad RVS, bovenste geleiderails bruikbaar als trapleuning
Bediening:	Standaard voorzien van 2 stuks afstandsbedieningen (handheld) en tiptoetsbediening op liftmodule, vasthoudbesturing. Optioneel leverbaar met wandgemonteerde bediening, optie vergrendelbaar met slot/sleutel schakelaar.
Display:	Functionele display geeft informatie over de status van de lift en foutmeldingen
Zelfdiagnose:	Zelfdiagnose met foutmeldingen in display met geheugen (ca. 30 meldingen)
Afrolbeveiliging:	Zijwaarts opstaande alu rand, optioneel opklapbare zij-oprit Veiligheidsbeugels opklapbaar (volledig automatisch)
Knelbeveiliging:	Vasthoudbesturing, nood-stopschakelaar, detectie knelbeveiliging oprijplaten en knelbeveiliging onderzijde plateau (automatische stop). Optioneel knelbeveiliging rondom liftmodule (nieuw model 2020)
Nood-bediening:	Elektrische noodbedieningsknop achterzijde liftmodule
Nood-stroom:	Lift functioneert op geïntegreerde accu's.
Garantie:	12 maanden volledige garantie inclusief materiaal, arbeidsloon en voorrijkosten. Aanvullend 24 maanden fabrieksgarantie op materiaal, vraag naar de voorwaarden.
Keuringen:	Machinerichtlijn 2006/42/EC en 2004/108/EC Plateaulift voor personen met of zonder rolstoel rechte trap, EN-81-40 Type goedkeuring TÜV NB0408 certificaat nr. TÜV-A-MHF/MG/10-01389 EN ISO 13850 : 2006 (nood-stop) EN ISO 12100 : 2010 (veiligheid van machines) EN ISO 60204-1 : 2006 (elektronica van machines)

